



isoplux PLISSEEGLAS

DAS EINMALIGE ISOLIERGLAS MIT PLISSEE

Das patentierte Isolierglassystem mit einem integrierten Plissee

Übersicht

- Plissee wartungsfrei und vor Verschmutzung geschützt im Scheibenzwischenraum
- Steuerbar über Magnetleiste an der Innenseite der Scheibe
- Optimierte Scheibendicke: Verfügbar ab 24 mm Gesamtstärke
- Breite bis 1200 mm / Scheibenhöhe bis zu 2200 mm (andere Abmessungen auf Anfrage)

SONNENSCHUTZ, BLENDSCHUTZ UND SICHTSCHUTZ FÜR OPTIMALE WAHRUNG IHRER PRIVATSPHÄRE

isoplux kombiniert Isolierglas mit dem Komfort eines perfekt geschützten Plissees im Scheibenzwischenraum. Eine genial einfache Steuerung über Magnetleisten im Innenraum erlaubt die stufenlose Einstellung des Plissees nach oben und nach unten. Vor jeder Form von Verschmutzung und äußerer Einwirkung geschützt, steht das Plissee über die gesamte Lebensdauer des Fenstersystems für Sonnen-, Sicht- und Blendschutz zur Verfügung.

KUNDENSPEZIFISCH KONFIGURIERBAR

Das isoplux-System ist unter Einhaltung weniger technischer Rahmenbedingungen beinahe in jedes Isolierglassystem integrierbar. So ist isoplux die innovative Lösung für den zuverlässigen Einsatz eines Plissees im Scheibenzwischenraum.

isoplux ist für viele Widerstandsklassen und Schallschutzanforderungen konfigurierbar und kann mit allen handelsüblichen Sonnenschutzbeschichtungen kombiniert werden.

HIGH-TECH PLISSEE MIT REFLEKTIERENDER BESCHICHTUNG

isoplux ist mit einer speziellen Beschichtung auf der Außenseite des Plissees ausgestattet, welches die Lichtundurchlässigkeit und Energiereflexion optimiert. So lässt sich der Lichteinfall und der Energieeintrag im Raum bedarfsgerecht und effektiv steuern. Ihr Raum ist optimal vor intensiver Sonneneinstrahlung geschützt und bleibt im Sommer spürbar kühler.

Die extrem einfache Bedienung gewährleistet dabei höchstmögliche Variabilität ganz nach den Bedürfnissen des Bedieners. Der Einsatz von zwei Bedienleisten erlaubt die Positionierung des Plissees in allen Bereichen.



Technische Daten:

Breite:

ab 200 - 1200 mm (weitere Größen auf Anfrage)

Höhe:

ab 200 - 2200 mm (weitere Größen auf Anfrage)
Bei Bestellung ist lichtetes Maß zwischen den Glasleisten zusätzlich zum Gesamtmaß anzugeben

Aufbau:

Innenscheibe 4 - 5 mm
(6 mm in Sonderfällen nach technischer Klärung)

Scheiben-
zwischenraum:

16 mm - Abstandshalter schwarz
(bei 3-fach: zweiter SZR beliebig)

Außenscheibe:

beliebig

Einbaulage:

Senkrecht, andere Lagen nach technischer Abstimmung

Farbe Plissee:

Helles Grau, außen Silbergrau (ähnlich RAL 7047),
matt reflektierend und leicht transluzent

Farbe
Plisseeleisten:

Schwarz, Struktur
(Scheibenzwischenraum)

Farbe Bedienleiste:

Schwarz oder weiß, Struktur